Product Data

Castrol POWER1 4T 10W-40

OLEJ, KTERÝ NABÍZÍ VYNIKAJÍCÍ VÝKON A OCHRANU.

Popis

Nový Castrol POWER1 se systémem 3-v-1 FORMULA je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a ochranu.

Použití

Castrol POWER1 je vhodný pro motocykly, které vyžadují motorové oleje API SN (nebo nižší) a JASO MA2.

Výhody

Castrol POWER1 s výkonem 3-v-1 FORMULA přináší:
· Vynikající zrychlení
8 metrů před závodním olejem pro jízdní kola*
• Vynikající ochrana
• Hladká jízda Splňuje požadavky motorů vybavených katalyzátorem
* Testováno s použitím olejů 10W-40 v Hondě CB125F při široce otevřené škrticí klapce po dobu 30 sekund od rozjezdu.
Výhody zrychlení budou záviset na stylu jízdy a stupni viskozity oleje.

Typické vlastnosti

Name	Method	Units	Castrol POWER1 4T 10W-40
Viskozita, kinematická 40C	ASTM D445	mm²/s	88
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-39
Bod vzplanutí, PMCC	ASTM D93	°C	211
Hustota při 15°C, relativní	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viskozita, kinematická 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.1
Index viskozity	ASTM D2270		160

Výkonnostní

API SN
JASO MA2

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW

www.castrol.com